

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 S PERKINS



MOTEUR Perkins

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40*Remplacer chaque 300 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40*Remplacer chaque 50 heures*

ARTICULATIONS DES ESSIEUX AVEC BAGUES WIELAND

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

BOÎTE DE VITESSES Spicer Compact Shuttle

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Dexron II-D*Remplacer chaque 900 heures*

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Remplacer chaque 900 heures*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 S PERKINS



DIFFÉRENTIEL AVANT Hurth

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Remplacer chaque 900 heures*

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 900 heures*

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 900 heures*

CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46*Remplacer chaque 900 heures*

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

LHM +

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 S PERKINS



POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

PATINS DE GUIDAGE DE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.