

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 932

SÉRIE 1

**MOTEUR**

Capacité: 7,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40*Remplacer chaque 500 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40*Remplacer chaque 50 heures***BOÎTE DE VITESSES**

Capacité: 9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Almirol*Remplacer chaque 1000 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Almirol*Remplacer chaque 50 heures***DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE**

Capacité: 7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Remplacer chaque 500 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Remplacer chaque 50 heures*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 932

SÉRIE 1



DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Remplacer chaque 500 heures*

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Remplacer chaque 50 heures*

ESSIEU ARRIÈRE OSCILLATION

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2*Remplacer chaque 50 heures*

JOINT UNIVERSEL TRANSMISSION

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 0,75 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 1000 heures*

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 50 heures*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 932

SÉRIE 1



RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 0,75 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 50 heures

RENOI D'ANGLE

Capacité: 2,25 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 50 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 125 litre (Réservoir)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 932

SÉRIE 1



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
LHM +		

Remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE AUTRES

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

Remplacer chaque 10 heures

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE FLÈCHE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 23,5 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.