

IVECO LEONCINO LEONCINO DL60Y13

(2010-2013)



MOTEUR 8140.43S
Capacité: 6,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Armado Synth LSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Armado Synth 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Armado Synth 5W-30

Remplacer chaque 15000 km/ 300 heures/ 12 mois

UTILISATION

Normal, teneur en soufre du carburant < 0,5 %

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Armado Synth LSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Armado Synth 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Armado Synth 5W-30

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois/ 150 heures

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE ZF 6S-300 6/1
Capacité: 2,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-4 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 60000 km/ 36 mois/ 1200 heures

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
Capacité: 6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 85W-140

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Remplacer chaque 15000 km/ 36 mois/ 300 heures

SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 15000 km/ 300 heures/ 12 mois, remplacer chaque 24 mois

IVECO LEONCINO LEONCINO DL60Y13

(2010-2013)



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 2,6 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Contrôler chaque 15000 km/ 300 heures/ 12 mois, remplacer chaque 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 2 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE AUTRES

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3	

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 13 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 11		

Contrôler chaque 12 mois, remplacer chaque 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.