

MERCEDES-BENZ (EU) TRANSPORTER 407

D (611) (1978-1989)



MOTEUR OM616
Capacité: 6,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 20W-50

Remplacer chaque 7000 km

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Bi-Turbo 15W-40

Remplacer chaque 7000 km

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE 4/1
Capacité: 6,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4026

CONSEILS PRODUITS 2

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 3

ATF Almirol

Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE BOÎTE D'ENGRENAGES N°S 711.110/571971 711.113/572187 -> 5/1
Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Syngear MT/LD 75W-80

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube GL-4 80W

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube GL-4 80W-90

Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 60000 km

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE JUSQU'À LA BOÎTE D'ENGRENAGES N°S 711.109/571970 711.112/572186 5/1
Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF-A

Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 60000 km

MERCEDES-BENZ (EU) TRANSPORTER 407

D (611) (1978-1989)



DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 1,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube GL-5 80W-90*Contrôler chaque 7000 km, remplacer chaque 40000 km*

PRISE DE FORCE

Capacité: 0,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF-A*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 60000 km*

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 0,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 12 mois*

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4026

CONSEILS PRODUITS 2

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 3

ATF Dexron II-D

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE AUTRES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 2

MP Lithep Grease EP 2*Contrôler chaque 7000 km*

MERCEDES-BENZ (EU) TRANSPORTER 407

D (611) (1978-1989)



POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE JOINTS COULISSANTS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
MoS2 Grease EP 2		

Contrôler chaque 7000 km

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Contrôler chaque 7000 km

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Coolant SP 11	Coolant SP 12 EVO	

Remplacer chaque 36 mois

BOÎTIER DE DIRECTION

Capacité: 0,5 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

Contrôler chaque 20000 km

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.