

# NISSAN (EU) NAVARA D40 NAVARA 2.5 DCI (140 KW) DPF 4WD (2010-2015)



## MOTEUR YD25DDTi

Capacité: 6,9 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 8,1 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,4 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### CONSEILS PRODUITS 3

**Meganza MSP 5W-30**

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

### UTILISATION

Sévère

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### CONSEILS PRODUITS 3

**Meganza MSP 5W-30**

*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois*

## BOÎTE DE TRANSFERT ATX15B

Capacité: 2 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Matic 4026**

*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

## BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE 5/1

Capacité: 10,3 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Matic 4036**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**SP Matic 4026**

*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

### UTILISATION

Sévère

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Matic 4036**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**SP Matic 4026**

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

### UTILISATION

Alternative (acceptable)

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Matic 4026**

# NISSAN (EU) NAVARA D40 NAVARA 2.5 DCI (140 KW) DPF 4WD (2010-2015)



## BOÎTE DE VITESSES MANUELLE 6/1

Capacité: 4,3 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

### CONSEILS PRODUITS 2

**Syngear MT/LD 75W-80**

### CONSEILS PRODUITS 3

**Syngear 75W-90**

*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

## DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE GLISSEMENT LIMITÉ

Capacité: 2 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

### UTILISATION

Sévère

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

## DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 2 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube Racing 75W-140**

*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

### UTILISATION

Sévère

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube Racing 75W-140**

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

# NISSAN (EU) NAVARA D40 NAVARA 2.5 DCI (140 KW) DPF 4WD (2010-2015)



## DIFFÉRENTIEL AVANT (4x4)

Capacité: 0,85 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

## CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

## DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10,1 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>Coolant SP 16</b>	<b>Coolant SP 14+</b>	

Contrôler chaque 30000 km/ 24 mois, remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été

CONSEILS PRODUITS

# NISSAN (EU) NAVARA D40 NAVARA 2.5 DCI (140 KW) DPF 4WD (2010-2015)



*rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*