

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD (TI) 4WD (1998- 2002)



MOTEUR TD 25Ti
Capacité: 7,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tropical

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 50

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SCD 40

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SCD 20W-20

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Bi-Turbo 15W-40

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 10W

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tropical

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 50

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SCD 40

Remplacer chaque 5000 km/ 3 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SCD 20W-20

Remplacer chaque 5000 km/ 3 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Bi-Turbo 15W-40

Remplacer chaque 5000 km/ 3 mois

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD (TI) 4WD (1998- 2002)



UTILISATION Sévère		CLIMAT Polaire
CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 10W		
<i>Remplacer chaque 5000 km/ 3 mois</i>		

BOÎTE DE TRANSFERT TX10A Capacité: 2,2 litre		
UTILISATION Normale		CLIMAT Méditerranéen
CONSEILS PRODUITS 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
<i>Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 48 mois</i>		

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 1011	CONSEILS PRODUITS 2 SP Gear 5015	CONSEILS PRODUITS 3 Syngear TDL 75W-90
<i>Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 48 mois</i>		

UTILISATION Normale		CLIMAT Froid
CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 1081		
<i>Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 48 mois</i>		

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD (TI) 4WD (1998- 2002)



BOÎTE DE VITESSES MANUELLE FS5R30A 5/1

Capacité: 5,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear TDL 75W-90

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE FS5W71C 5/1

Capacité: 4,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear TDL 75W-90

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD (TI) 4WD (1998- 2002)



DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE C200

Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

DIFFÉRENTIEL AVANT R180A

Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 85W-140

Contrôler chaque 10000 km/ 6 mois, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube RPC 75W-80

Contrôler chaque 10000 km/ 6 mois, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

Contrôler chaque 10000 km/ 6 mois, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

CONSEILS PRODUITS 3

Drauliquid DOT 3

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD (TI) 4WD (1998-2002)



DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois

POINTS/EMBOUFS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES AVANT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant -26

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 75000 km/ 60 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.