

# PEUGEOT BOXER 230, 244 BOXER 1.9 D 230 (1994-1999)



## MOTEUR D9B (XUD9AU)

Capacité: 5,45 litre, Capacité: 4,5 litre (+ carter aluminium), Capacité filtre: 0,5 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Specialsynth MSP 5W-40**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Emperol 5W-40**

#### CONSEILS PRODUITS 3

**Asyntho 5W-30**

*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois*

## BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE ME5TU 5/1

Capacité: 1,85 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Gearlube RPC 75W-80**

*Contrôler chaque 60000 km*

### UTILISATION

Sévère

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Gearlube RPC 75W-80**

*Contrôler chaque 40000 km*

## BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE ML5TU 5/1

Capacité: 1,85 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Gearlube RPC 75W-80**

*Contrôler chaque 60000 km*

### UTILISATION

Sévère

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Gearlube RPC 75W-80**

*Contrôler chaque 40000 km*

# PEUGEOT BOXER 230, 244 BOXER 1.9 D 230 (1994-1999)



## BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE MLGU5 5/1

Capacité: 2,7 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

### CONSEILS PRODUITS 2

**Gearlube RPC 75W-80**

*Contrôler chaque 60000 km*

## BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE MLUC 5/1

Capacité: 2,1 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 2,4 litre (Réservoir à vide)

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

*Contrôler chaque 60000 km*

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 0,65 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

### CONSEILS PRODUITS 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

## DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1,3 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**ATF Dexron II-D**

*Contrôler chaque 10000 km/ 12 mois*

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 12 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 14+**

*Remplacer chaque 24 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au

CONSEILS PRODUITS

# PEUGEOT BOXER 230, 244 BOXER 1.9 D 230 (1994-1999)



*lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*