

PEUGEOT PARTNER B9 PARTNER 1.6 HDI 75 DPF 9HK, 9HN (2008-2012)



MOTEUR DV6TED4B

Capacité: 3,75 litre, Capacité filtre: 0,25 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Avanza MSP+ 5W-30

Remplacer chaque 20000 km/ 24 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE BE4R 5/1

Capacité: 1,8 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 1,9 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube RPC 75W-80

Contrôler chaque 60000 km

SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE ABS

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Contrôler chaque 20000 km/ 24 mois, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE HYDRAULIQUE (EHPS)

Capacité: 1,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

Contrôler chaque 20000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

PEUGEOT PARTNER B9 PARTNER 1.6 HDI 75 DPF 9HK, 9HN (2008-2012)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 20000 km/ 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.