

PEUGEOT PARTNER M49 / M59 PARTNER 1.9 D (1996-1998)



MOTEUR XUD9A
Capacité: 4,25 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Specialsynth MSP 5W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Asyntho 5W-30

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 2 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2
Gearlube RPC 75W-80

Contrôler chaque 60000 km

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS
Capacité: 0,5 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2
Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE
Capacité: 1,5 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 20000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Capacité: 8 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Coolant SP 14+

Remplacer chaque 120000 km/ 60 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au

CONSEILS PRODUITS

PEUGEOT PARTNER M49 / M59 PARTNER 1.9 D (1996-1998)



lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.