

RENAULT (EU) KANGOO X76 KANGOO 1.9 D X76 (1997-2000)



MOTEUR F8Q

Capacité: 5,2 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar 0W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE JB1 5/1

Capacité: 3,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube RPC 75W-80

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 0,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 60000 km/ 36 mois

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16

Remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au

CONSEILS PRODUITS

RENAULT (EU) KANGOO X76 KANGOO 1.9 D X76 (1997-2000)



lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.