

RENAULT (EU) MASTER II X70 MASTER II 2.5 D (1999-2007)



MOTEUR S8U
Capacité: 6,5 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar 0W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30

Remplacer chaque 20000 km/ 24 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 2,55-2,7 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

Contrôler chaque 60000 km

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE RELEVAGE
Capacité: 4,5 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

Remplacer chaque 48 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS
Capacité: 0,7 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 20000 km/ 24 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol

Contrôler chaque 20000 km/ 24 mois

RENAULT (EU) MASTER II X70 MASTER II 2.5 D (1999-2007)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16

Contrôler chaque 20000 km/ 24 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.