

# RENAULT (EU) MASTER II X70 MASTER II PROPULSION 3.0 DCI (110 KW) (2008-2010)

**MOTEUR ZD3**

Capacité: 10,9 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Armado Synth 5W-30****BOÎTE DE VITESSES MANUELLE ZF S6-300**

Capacité: 2,7 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 5015**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Syngear MT/LD 75W-80****DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE P 569**

Capacité: 4,2 litre, Capacité: 4,7 litre (+ Réduction de moyeu)

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE P 669**

Capacité: 5,5 litre, Capacité: 6 litre (+ Réduction de moyeu)

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

Capacité: 0,7 litre, Capacité: 1 litre (Système de freinage ABS)

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

# RENAULT (EU) MASTER II X70 MASTER II PROPULSION 3.0 DCI (110 KW) (2008-2010)



## DIRECTION ASSISTÉE

| UTILISATION            |  | CLIMAT  |
|------------------------|--|---------|
| Normale                |  | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1    |  |         |
| <b>ATF Dexron II-D</b> |  |         |

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 12-12,5 litre, Capacité: 13,2 litre (avec système de climatisation à 4 zones)

| UTILISATION          |  | CLIMAT  |
|----------------------|--|---------|
| Normale              |  | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1  |  |         |
| <b>Coolant SP 16</b> |  |         |

## COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 135 cm<sup>3</sup>

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

## CONDITIONNEUR D'AIR

Capacité: 750 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*