

RENAULT (EU) MASTER III X62 MASTER III

2.3 DCI 150 FWD DPF X62 (2010-2016)



MOTEUR M9T
Capacité: 8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Meganza LSP 5W-30

Remplacer chaque 40000 km/ 24 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Meganza LSP 5W-30

Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE PF6 6/1

Capacité: 2,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE PA0 6/1

Capacité: 2,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

SYSTÈME D'ACTIVATION DE BOÎTE D'ENGRENAGES HYDRAULIQUE

Capacité: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3023

RENAULT (EU) MASTER III X62 MASTER III

2.3 DCI 150 FWD DPF X62 (2010-2016)



CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Remplacer chaque 120000 km/ 48 mois*

DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTROHYDRAULIQUE

Capacité: 1,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 11 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16*Remplacer chaque 160000 km/ 72 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.