

RENAULT (EU) TRAFIC II X83 TRAFIC II 1.9 DCI (60 KW) (2001-2006)



MOTEUR F9Q

Capacité: 4,7 litre, Capacité filtre: 0,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar 0W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar 0W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30

Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE PK5 5/1

Capacité: 2,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 0,7 litre, Capacité: 1 litre (Système de freinage ABS)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 30000 km/ 24 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

RENAULT (EU) TRAFIC II X83 TRAFIC II 1.9 DCI (60 KW) (2001-2006)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 16

Contrôler chaque 30000 km/ 24 mois, remplacer chaque 120000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.