

ABARTH 500 / 595 / 695 312 500 1.4 T-JET (118 KW) (2008-2016)



MOTEUR 312A1000

Capacité: 2,9 litre (Remplissage d'entretien), Capacité filtre: 0,15 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-50

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-50

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE C 514 R 5/1

Capacité: 1,65 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 5,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.