

ABARTH 500 / 595 / 695 312 500 1.4 T-JET (99 KW) (2008-2016)

**MOTEUR 312A1000**

Capacité: 2,9 litre (Remplissage d'entretien), Capacité filtre: 0,15 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-50*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-50*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE C 514 R 5/1**

Capacité: 1,65 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015**SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 5,2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.