

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 595/695C

1.4 T-JET (132 KW) (2016-2023)



MOTEUR 312A3000 / 312B3000
Capacité: 2,9-3,1 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-50

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-50

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 1,55 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE 5/1
Capacité: 1,55 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

ACTIVATION HYDRAULIQUE BOÎTE D'ENGRENAGES
Capacité: 0,7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3023

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 595/695C

1.4 T-JET (132 KW) (2016-2023)



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 24 mois*

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 5,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 3000 km/ 12 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.