

ACURA (USA / CAN) RDX TB1/2 RDX 2.3 TURBO (2007-2010)



MOTEUR K23A1

Capacité: 4,7 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 5,8 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Flexible (système d'entretien embarqué)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Presteza MSP 5W-30

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE 5/1

Capacité: 2,8-3,3 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 7,7-8,3 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4026

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

CONSEILS PRODUITS 3

Drauliquid DOT 3

Contrôler chaque 1 mois, remplacer chaque 36 mois

DIRECTION ASSISTÉE

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,3 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 9,1 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.