

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 2.4 (CAN) (2014-2020)



MOTEUR K24W7

Capacité: 4,2 litre, Capacité filtre: 0,2 litre

UTILISATION

Flexible (système d'entretien embarqué)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 0W-20

Remplacer chaque 12 mois

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE DCT 8/1

Capacité: 3,9-4,1 litre

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2072

Remplacer chaque 48000 km

UTILISATION

Conditions sévères, première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2072

Remplacer chaque 64000 km

UTILISATION

Flexible (système d'entretien embarqué)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2072

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid DOT 3

Remplacer chaque 36 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,1-6,3 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 0,86 litre (Réservoir)

UTILISATION

Flexible (système d'entretien embarqué)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 2.4 (CAN) (2014-2020)



COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 70-85 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION

Capacité: 475-525 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.