

ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.4 T.SPARK (1996-2000)



MOTEUR AR 33503
Capacité: 4,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol Racing 10W-60

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza LSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube GL-4 80W

Contrôler chaque 80000 km/ 48 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois

ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.4 T.SPARK (1996-2000)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 8,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.