

ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.7 16V (1994-1997)

**MOTEUR**

Capacité: 4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol Racing 10W-60

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza LSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 2,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90*Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 120000 km***CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 12 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 500 km*

ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.7 16V (1994-1997)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 8,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.