

# ALFA ROMEO (EU) 146 930 146 JTD (1999-2001)



**MOTEUR** AR 32302  
Capacité: 4,4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
<b>Emperol 10W-40</b>		

*Contrôler chaque 1000 km, remplacer chaque 10000 km/ 18 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Polaire

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>Emperol 5W-40</b>	<b>Asyntho 5W-30</b>	

*Contrôler chaque 1000 km, remplacer chaque 10000 km/ 18 mois*

**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**  
Capacité: 2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>SP Gear 5015</b>	<b>SP Gear 1071</b>	

*Contrôler chaque 80000 km*

**CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Contrôler chaque 1000 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

**DIRECTION ASSISTÉE**  
Capacité: 1,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

*Contrôler chaque 1000 km*

# ALFA ROMEO (EU) 146 930 146 JTD (1999-2001)



## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,1 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Contrôler chaque 1000 km*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*