

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V (2005-2010)

**MOTEUR 192A5000**

Capacité: 4,4 litre, Capacité filtre: 0,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Emperol 10W-40*Contrôler chaque 1000 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 80000 km***CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

Capacité: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

Capacité: 1,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 7,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 20000 km*

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V (2005-2010)



Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.