

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 GTA 3.2 V6 (2002-2007)



MOTEUR 932A000
Capacité: 5,9 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Emperol Racing 10W-60

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1
Capacité: 2,01 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2
Syngear 75W-90

Contrôler chaque 80000 km/ 48 mois

SELESPEED Selespeed
Capacité: 0,6 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
SP Fluid 3023

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2
Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE
Capacité: 1,3 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 GTA 3.2 V6 (2002-2007)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 9,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.