

# ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 2.0

## T.SPARK 16V (1995-1997)

**MOTEUR**

Capacité: 4,4 litre

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

| CONSEILS PRODUITS 1          | CONSEILS PRODUITS 2   |  |
|------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Emperol Racing 10W-60</b> | <b>Emperol 10W-40</b> |  |

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Polaire |

| CONSEILS PRODUITS 1      | CONSEILS PRODUITS 2  |  |
|--------------------------|----------------------|--|
| <b>Duranza LSP 5W-30</b> | <b>Asyntho 5W-30</b> |  |

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 2 litre

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2      |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| <b>SP Gear 5015</b> | <b>Gearlube GL-4 80W</b> |  |

Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 120000 km

**CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

| CONSEILS PRODUITS 1              | CONSEILS PRODUITS 2       |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |  |

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 12 mois

**DIRECTION ASSISTÉE**

Capacité: 1 litre

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

| CONSEILS PRODUITS 1    |  |  |
|------------------------|--|--|
| <b>ATF Dexron II-D</b> |  |  |

Contrôler chaque 500 km

# ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 2.0 T.SPARK 16V (1995-1997)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 8,4 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*