

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTDM 16V Q4 (2005-2007)

**MOTEUR 937A5000**

Capacité: 4,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-40*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 1071*Contrôler chaque 80000 km/ 48 mois***DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE (4x4)**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90*Contrôler chaque 80000 km/ 48 mois***CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

Capacité: 0,53 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois*

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTDM 16V Q4 (2005-2007)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 6,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.