

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.9 JTDM 8V (88 KW) (2005-2010)



MOTEUR 939A1000
Capacité: 4,6 litre

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Avanza MSP+ 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Avanza RPC 5W-30

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1
Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE JOINTS HOMOCINÉTIQUES CÔTÉ DIFFÉRENTIEL

Capacité: 140 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE JOINTS HOMOCINÉTIQUES CÔTÉ ROUE

Capacité: 203 grammes

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.9 JTDM 8V (88 KW) (2005-2010)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 7,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km***COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR**Capacité: 130 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.