

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.4 JTDM

20V Q4 (2007-2010)



MOTEUR 939A9000
Capacité: 6,4 litre

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 5W-40

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

BOÎTE DE TRANSFERT

Capacité: 0,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear 75W-90

Contrôler chaque 30000 km/ 24 mois, remplacer chaque 120000 km

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1

Capacité: 2,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 0,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear 75W-90

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.4 JTDM

20V Q4 (2007-2010)



DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE JOINTS HOMOCINÉTIQUES CÔTÉ DIFFÉRENTIEL

Capacité: 160 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE JOINTS HOMOCINÉTIQUES CÔTÉ ROUE

Capacité: 282 grammes

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,35 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 130 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.