

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.4 JTDM 20V QTRONIC (2007-2010)



MOTEUR 939A3000
Capacité: 6,4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Flexible (maxi.)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Emperol 5W-40		

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE Aisin Warner AF 40-6 6/1
Capacité: 3,3 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 6,1 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 4026		

Contrôler chaque 30000 km

SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
SP Fluid 3013		

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE JOINTS HOMOCINÉTIQUES CÔTÉ DIFFÉRENTIEL
Capacité: 160 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.4 JTDM 20V QTRONIC (2007-2010)



POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE JOINTS HOMOCINÉTIQUES CÔTÉ ROUE

Capacité: 282 grammes

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,35 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 130 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.