

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 2.5 TD (1989-1992)

**MOTEUR VM84A**

Capacité: 6,7 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 7,2 litre (Remplissage initial)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Bi-Turbo 15W-40*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 1,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube GL-4 80W*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois***CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 12 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 500 km***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 8 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 10 litre (Remplissage initial)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF*Remplacer chaque 60000 km/ 24 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.