

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 24V Q4 (1993-1998)

**MOTEUR**

Capacité: 7,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol Racing 10W-60

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 10W-40*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza LSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Asyntho 5W-30*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois***BOÎTE DE TRANSFERT**

Capacité: 0,35 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube GL-4 80W*Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 120000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2

Gearlube GL-4 80W*Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 120000 km***DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE**

Capacité: 1,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90*Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 120000 km*

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 24V Q4 (1993-1998)



EMBRAYAGE D'ACCOUPLEMENT VISCOMATIC®

Capacité: 0,11 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
ATF Dexron II-D		

Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 120000 km

GROUPE ÉPICYCLOÏDAL VISCOMATIC®

Capacité: 0,56 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
ATF Dexron II-D		

Contrôler chaque 40000 km, remplacer chaque 120000 km

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 12 mois

DIRECTION ASSISTÉE/VÉRIN VISCOMATIC®

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Fluid 3013		

Contrôler chaque 500 km

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 12 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.