

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.4 JTD

(2003-2007)

**MOTEUR AR 34202**

Capacité: 5,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol 10W-40*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 18 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 80000 km***CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

Capacité: 1,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 20000 km***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 9,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 20000 km*

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.4 JTD (2003-2007)



Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.