

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.5 V6 (2003-2005)



MOTEUR AR 34201 Capacité: 5,9 litre		
UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Emperol 10W-40		
<i>Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 18 mois</i>		

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE 4/1		
UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 SP Matic 2032	CONSEILS PRODUITS 2 ATF Almirol	
<i>Contrôler chaque 80000 km</i>		

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1 Capacité: 1,6 litre		
UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 SP Gear 1011	CONSEILS PRODUITS 2 Syngear TDL 75W-90	CONSEILS PRODUITS 3 Syngear 75W-90
<i>Contrôler chaque 80000 km</i>		

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE		
UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	CONSEILS PRODUITS 2 Drauliquid-S DOT 4	
<i>Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois</i>		

DIRECTION ASSISTÉE Capacité: 1,4 litre		
UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 ATF Dexron II-D		
<i>Contrôler chaque 20000 km</i>		

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.5 V6 (2003-2005)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 20000 km

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.