

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 1.8 (1985-1988)



MOTEUR Capacité: 5,6 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Classic Racing Oil 15W-50	Bi-Turbo 15W-40	HDX 20W-50
<i>Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois</i>		

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1 Capacité: 2,3 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90
<i>Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois</i>		

SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
<i>Remplacer chaque 12 mois</i>		

POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES AVANT		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Gear Grease EP 1		
<i>Remplacer chaque 40000 km/ 12 mois</i>		

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 1.8 (1985-1988)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

Remplacer chaque 40000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.