

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 2.5I QUADRIFOGLIO VERDE V6 / CLOVERLEAF (1985-1990)

**MOTEUR**

Capacité: 6,4 litre, Capacité: 0,45 litre (Réservoir d'arbre à cames), Capacité filtre: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Classic Racing Oil 15W-50

CONSEILS PRODUITS 2

Bi-Turbo 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

HDX 20W-50*Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois***SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4**SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 12 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

Capacité: 0,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 10000 km/ 6 mois*

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 2.5I QUADRIFOGLIO VERDE V6 / CLOVERLEAF (1985-1990)



POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES AVANT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Grease EP 1

Remplacer chaque 40000 km/ 12 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

Remplacer chaque 40000 km/ 48 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.