

**MOTEUR**

Capacité: 5,6 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Classic Racing Oil 15W-50**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Bi-Turbo 15W-40**

## CONSEILS PRODUITS 3

**HDX 20W-50***Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 2,3 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**SP Gear 1011**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Syngear TDL 75W-90**

## CONSEILS PRODUITS 3

**Syngear 75W-90***Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois***SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE**

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Drauliquid-S DOT 4****SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Drauliquid-S DOT 4***Remplacer chaque 12 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**ATF Dexron II-D***Contrôler chaque 10000 km/ 6 mois*



## POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES AVANT

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Gear Grease EP 1***Remplacer chaque 40000 km/ 48 mois*

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 8 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant -38 Organic NF***Remplacer chaque 40000 km/ 48 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.