

ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.5I V6

QUADRIFOGLIO ORO (1984-1988)

**MOTEUR**

Capacité: 6,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Classic Racing Oil 15W-50

CONSEILS PRODUITS 2

Bi-Turbo 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

HDX 20W-50*Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1**

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear TDL 75W-90

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/ 24 mois***SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4**SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 12 mois***POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES AVANT**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Grease EP 1*Remplacer chaque 40000 km/ 48 mois*

ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.5I V6 QUADRIFOGLIO ORO (1984-1988)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 10 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant -38 Organic NF***Remplacer chaque 40000 km/ 48 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.