

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 1750 TURBO (2009-2011)

**MOTEUR 939B1000**

Capacité: 5 litre

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Specialsynth MSP 5W-40*Remplacer chaque 35000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015*Contrôler chaque 35000 km***SYSTÈME D'EXPLOITATION DES ENGRENAGES Selespeed**

Capacité: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol*Contrôler chaque 35000 km***SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013*Contrôler chaque 35000 km*

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 1750 TURBO (2009-2011)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 6,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant SP 15+****CONSEILS PRODUITS 2****Coolant SP 12****CONSEILS PRODUITS 3****Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 35000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.