

# ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 2.0 JTDM (120 KW) (2009-2010)



**MOTEUR** 844A2000  
Capacité: 4,9 litre

**UTILISATION**

Flexible (maxi.)

**CLIMAT**

Tempéré

**CONSEILS PRODUITS 1**

**Presteza MSP 5W-30**

**CONSEILS PRODUITS 2**

**Avanza MSP+ 5W-30**

**CONSEILS PRODUITS 3**

**Avanza RPC 5W-30**

*Remplacer chaque 35000 km*

**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**  
Capacité: 2,8 litre

**UTILISATION**

Normale

**CLIMAT**

Tempéré

**CONSEILS PRODUITS 1**

**SP Gear 5015**

*Contrôler chaque 35000 km*

**SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS**

**UTILISATION**

Normale

**CLIMAT**

Tempéré

**CONSEILS PRODUITS 1**

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**CONSEILS PRODUITS 2**

**Drauliquid-S DOT 4**

*Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois*

**DIRECTION ASSISTÉE**

**UTILISATION**

Normale

**CLIMAT**

Tempéré

**CONSEILS PRODUITS 1**

**SP Fluid 3013**

*Contrôler chaque 35000 km*

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 6,1 litre

**UTILISATION**

Normale

**CLIMAT**

Tempéré

**CONSEILS PRODUITS 1**

**Coolant SP 15+**

**CONSEILS PRODUITS 2**

**Coolant SP 12**

**CONSEILS PRODUITS 3**

**Coolant -38 Organic NF**

*Contrôler chaque 35000 km*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*