

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)

**MOTEUR 939A3000**

Capacité: 6,4 litre

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Emperol 5W-40***Remplacer chaque 35000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE Aisin Warner AF 40-6 6/1**

Capacité: 3,3 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 6,1 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**SP Matic 4026***Contrôler chaque 35000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 2,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**SP Gear 5015***Contrôler chaque 35000 km***SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS****UTILISATION**

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****CONSEILS PRODUITS 2****Drauliquid-S DOT 4***Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE****UTILISATION**

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**SP Fluid 3013***Contrôler chaque 35000 km*

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 7,35 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1**Coolant SP 15+****CONSEILS PRODUITS 2****Coolant SP 12****CONSEILS PRODUITS 3****Coolant -38 Organic NF***Contrôler chaque 35000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.