

ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD Q4 (154 KW) (2016-2018)

**MOTEUR**

Capacité: 4 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 24 mois***BOÎTE DE TRANSFERT**

Capacité: 0,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081**BOÎTE DE TRANSFERT FAD**

Capacité: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015**BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE 8/1**

Capacité: 9,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2034**DIFFÉRENTIEL RDU 210/215-LSD**

Capacité: 1,1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

ALFA ROMEO (EU) GIULIA 952 GIULIA 2.2 JTD Q4 (154 KW) (2016-2018)

**DIFFÉRENTIEL RDU 230-LSD**

Capacité: 0,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071**DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE RDU 210-eLSD**

Capacité: 1,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071**SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

Capacité: 0,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid Racing*Remplacer chaque 24 mois***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 8,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE**

Capacité: 5,1-5,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.