

# ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940 GIULIETTA 1.4 TURBO BIFUEL (88 KW) (2011-2021)



**MOTEUR** 198A4000 / 940B7000 LPG  
Capacité: 3,1 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION	CLIMAT
Sévère, flexible (max)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
<b>Specialsynth MSP 5W-40</b>		

*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Flexible (maxi.)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
<b>Specialsynth MSP 5W-40</b>		

*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**  
Capacité: 2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>SP Gear 1081</b>	<b>SP Gear 5015</b>	

*Contrôler chaque 30000 km*

**SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS**  
Capacité: 0,8 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Remplacer chaque 24 mois*

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**  
Capacité: 5,7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

*Contrôler chaque 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.