

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (103 KW) (2015-2018)

**MOTEUR 940C3000**

Capacité: 4,2 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION	CLIMAT
Sévère, flexible (max)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Flexible (maxi.)	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Contrôler chaque 35000 km***SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS**

Capacité: 0,8 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 6,7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 35000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.