

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (120 KW) (2013-2018)

**MOTEUR 940B9000**

Capacité: 4,2-4,8 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION

Sévère, flexible (max)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 12 mois*

UTILISATION

Flexible (maxi.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Contrôler chaque 35000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE C635 DDCT 6/1**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Contrôler chaque 30000 km***ACTIVATION HYDRAULIQUE BOÎTE D'ENGRENAGES**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3023*Contrôler chaque 30000 km*

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (120 KW) (2013-2018)



SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

Capacité: 0,8 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,7 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 14+		

Contrôler chaque 35000 km

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.