

# ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

## GIULIETTA 2.0 JTDM (125 KW) (2010-2013)

**MOTEUR 940A4000**

Capacité: 4,2 litre (Remplissage d'entretien)

| UTILISATION               |                          | CLIMAT                  |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sévère, flexible (max)    |                          | Tempéré                 |
| CONSEILS PRODUITS 1       | CONSEILS PRODUITS 2      | CONSEILS PRODUITS 3     |
| <b>Presteza MSP 5W-30</b> | <b>Avanza MSP+ 5W-30</b> | <b>Avanza RPC 5W-30</b> |

*Remplacer chaque 12 mois*

| UTILISATION               |                          | CLIMAT                  |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Flexible (maxi.)          |                          | Tempéré                 |
| CONSEILS PRODUITS 1       | CONSEILS PRODUITS 2      | CONSEILS PRODUITS 3     |
| <b>Presteza MSP 5W-30</b> | <b>Avanza MSP+ 5W-30</b> | <b>Avanza RPC 5W-30</b> |

*Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 1,9 litre

| UTILISATION         |                     | CLIMAT  |
|---------------------|---------------------|---------|
| Normale             |                     | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 |         |
| <b>SP Gear 1081</b> | <b>SP Gear 5015</b> |         |

*Contrôler chaque 35000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE C635 DDCT 6/1**

| UTILISATION         |                     | CLIMAT  |
|---------------------|---------------------|---------|
| Normale             |                     | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 |         |
| <b>SP Gear 1081</b> | <b>SP Gear 5015</b> |         |

*Contrôler chaque 30000 km***ACTIVATION HYDRAULIQUE BOÎTE D'ENGRENAGES**

| UTILISATION          |  | CLIMAT  |
|----------------------|--|---------|
| Normale              |  | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1  |  |         |
| <b>SP Fluid 3023</b> |  |         |

*Contrôler chaque 30000 km*

# ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

## GIULIETTA 2.0 JTDM (125 KW) (2010-2013)



### SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS

Capacité: 0,8 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Drauliquid-S DOT 4***Remplacer chaque 35000 km/ 24 mois*

### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 6,7 litre

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 14+***Contrôler chaque 35000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.