

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.0 JTS (119 KW) (2004-2011)

**MOTEUR** 932A2000

Capacité: 4,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Emperol Racing 10W-60*Remplacer chaque 20000 km***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE** 5/1

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1071

CONSEILS PRODUITS 2

Syngear 75W-90*Contrôler chaque 80000 km***SYSTÈME D'EXPLOITATION DES ENGRENAGES** Selespeed

Capacité: 0,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3023*Contrôler chaque 20000 km***SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS**

Capacité: 0,52 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois***DIRECTION ASSISTÉE**

Capacité: 1,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Contrôler chaque 20000 km*

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.0 JTS (119 KW) (2004-2011)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 7,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 20000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.