

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 0.9 TURBO TWINAIR (77 KW) (2013-2020)



MOTEUR 199B6000

Capacité: 3,3-3,5 litre, Capacité filtre: 0,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30

Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1

Capacité: 1,65 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 5,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 0.9 TURBO TWINAIR (77 KW) (2013-2020)



CONDITIONNEUR D'AIR

Capacité: 0,46-0,54 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.