

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V (70 KW) (2008-2012)

**MOTEUR 199A6000**

Capacité: 2,9 litre, Capacité filtre: 0,18 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Specialsynth MSP 5W-40*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Specialsynth MSP 5W-40*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1**

Capacité: 1,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015**CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 60000 km/ 24 mois***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 5,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 30000 km***COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR**

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V (70 KW) (2008-2012)



CONDITIONNEUR D'AIR

Capacité: 0,46-0,54 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.