

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO (88 KW) (2008-2012)



MOTEUR 198A4000 / 940B7000
Capacité: 3,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Specialsynth MSP 5W-40*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Specialsynth MSP 5W-40*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois*

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 5/1
Capacité: 1,6 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 5015

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Capacité: 6 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 30000 km*

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO (88 KW) (2008-2012)



CONDITIONNEUR D'AIR

Capacité: 460-540 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.