

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO MULTI AIR TCT (125 KW) EURO 6 (2014-2020)

**MOTEUR 940A2000**

Capacité: 3,5 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Avanza MSP 0W-30*Contrôler chaque 3000 km, remplacer chaque 10000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE C635 DDCT 6/1**

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km***ACTIVATION HYDRAULIQUE BOÎTE D'ENGRENAGES**

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3023*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km***CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE**

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO MULTI AIR TCT (125 KW) EURO 6 (2014-2020)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+*Contrôler chaque 30000 km***COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR**

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATIONCapacité: 460-540 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.